

# HT16 RTJ O



## GRAN PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO

- > Doble capacidad de carga: 250-350 kg restringido (opción)
- > Conducción a las 4 ruedas para una excelente capacidad todoterreno
- > Movimientos rápidos y simultáneos

## TCOMAXIMIZADO

- > Haulotte Activ'Screen: pantalla de diagnóstico y de parametrage
- > Fácil acceso a los componentes
- > Haulotte Stop Emission System reduce el uso del motor y los componentes
- > TCO motor reducido (potencia <19 kW filtro no partículas)

## MÁXIMASEGURIDAD

- > Movimientos proporcionales y precisos
- > Haulotte Activ'Shield Bar (opción)
- > Haulotte Activ'Lighting System para una carga / descarga segura en condiciones de baja luminosidad (opción)



# HT16 RTJ O

## BRAZOS TELESCOPICOS TODO TERRENO

### DATOS TÉCNICOS

#### HT16 RTJ O

Altura de trabajo	16.1 m
Altura de plataforma	14.1 m
Alcance máximo	13 m
Capacidad máxima	250 kg (option: restricted 350 kg)
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensiones plataforma	1.83 x 0.76 m
<b>A</b> Longitud	9.16 m
Longitud de transporte	6.68 m
<b>B</b> Ancho	2.29 m
<b>C</b> Altura replugada	2.47 m
Altura de transporte	3.06 m
Giro vertical del pendular	133° (+68°/-65°)
Rotación de la torreta	360° continuous
Voladizo trasero (en giro)	93 cm
<b>D</b> Distancia entre ejes	2.35 m
<b>E</b> Altura libre al suelo	33 cm
Inclinación	5°
Velocidad de traslación	5.2 km/h
Pendiente máxima	45 %
Radio de giro exterior (rueda)	5.1 m
Neumáticos sólidos todoterreno	850 x 340 mm
Motor	Kubota 18.5kW (Stage 5 & NRC)
Peso total	7907 kg

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Stop Emission System :Arranque/ paro automático del motor
- > Haulotte Activ'Screen : pantalla de diagnóstico integrado
- > Tracción en las 4 ruedas
- > Eje oscilante
- > Diferencial: resbalón limitado permanente y seguro trasero controlado por el operario
- > Movimientos proporcionales y suaves
- > Hasta 4 movimientos simultáneos
- > Enchufe telemático universal
- > Ruedas solidas
- > Bandeja motor abatible
- > Protector de panel de mandos superior y bandeja de herramientas
- > Alarma sonora y luminosa para inclinación y peso
- > Alarma de movimiento y girofaro

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Capacidad de doble carga hasta 350 kg (con restricción de cubierta)
- > Cesta ancha: 2,44 x 0,91m
- > Puerta de entrada
- > Enchufe en cesta
- > Generador hidráulico 3.5 o 6.5kW
- > Kit porta cristales
- > Porta tubos
- > Línea para aire comprimido
- > Doble toma USB en cesta
- > Ruedas no marcantes
- > Kit países fríos
- > Enfriador de aceite hidráulico

