



RETROEXCAVADORA



GSB-500S

Brazo excavador para Bobcat con estabilizadores verticales de alto recorrido, pies flotantes, desplazamiento lateral del brazo. Ágil y potente, idóneo para labores de zanjeo, canalización, construcción y limpieza. Acoplamiento muy sencillo rápido y efectivo. Velocidad de trabajo, con una visibilidad óptima. Materiales y componentes de primera calidad. Test individual hidráulico. Baldes con dientes y portadientes.

DATOS TÉCNICOS

Profundidad de excavación	3100 mm	Fuerza desprendimiento	2070 kp
Altura máxima	3620 mm	Fuerza excavación	2324 kgf
Alcance horizontal	3940 mm	Mandos giro, plumas y cuchara	Dos levas
Altura de descarga	2410 mm	Mandos estabilizadores	Dos levas
Altura sobre el suelo	380 mm	Mando hidráulico auxiliar	Una leva
Ancho del carro	1500/1770 mm	Bloqueo hidráulico desplazamiento	Opcional
Ancho total con estabilizadores	1500/1770 mm	Instalación hidráulica accesorios	Opcional
Desplazamiento lateral	860 mm	Válvulas protec, circuito Hidr.	Si
Altura recogida	2250 mm	Válvulas protec. circuito hydr. Aux	Si
Recorrido estabilizador	500 mm	Válvulas medición presiones	Si
Ángulo de giro de plumas	180°	Distribuidor abatible	No
Ángulo rotación cuchara	180°	Asiento exterior	Si
Peso sin cuchara	660 kg	Enganche rápido de cazo	Opcional

Cucharas standard GSB-500S: 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600mm, 800 y 1000 mm (limpieza)

*Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes orientativas

Alcances / dimensiones en mm

